DEVELOP

Dynamic balance

ineo+ 3320i

> Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

> Do 33 str./min.

Diagram opcji

1 Funkcje rozszerzone

- **Czcionki Barcode** LK-106
- **Czcionki Unicode** LK-107
- **Czcionki OCR A i B** LK-108
- **Antivirus** LK-116

2 Łączność

- **Moduł Faksu** FK-517
- **Karta sieciowa WiFi** UK-221
- **Moduł portu USB I/F** EK-P08

LUB

- **Moduł portu USB I/F z Bluetooth** EK-P09
- **Moduł portu USB z NFC** EK-P10
- **Kabel do interfejsu** EK-P11
- **Czytnik biometryczny** AU-102

LUB

- **Czytnik kart ID**
- **Zestaw instalacyjny** MK-P08

3 Inne

- **Stolik roboczy** WT-P03
- **Klawiatura numeryczna** KP-P03
- **Mocowanie klawiatury** KH-P02
- **Filtr powietrza** CU-202
- **Zestaw instalacyjny** MK-P09

4 Kasety na papier

- **Kaseta** PF-P20
- **Podstawa regulująca wysokość** PF-P22
- **Podstawa** DK-P04x

5 Wykańczanie prac

- **Zszywacz o□-line** FS-P04

Legenda

- Opcja
- Opcja obowiązkowa
- Ta opcja może być zainstalowana tylko z opcją ponad nią

Typy wykańczania prac

Dupleks **Zszywanie narożne**

Opis

Funkcje rozszerzone

LK-106 Czcionki Barcode	Wsparcie natywnego druku czcionek Barcode
LK-107 Czcionki Unicode	Wsparcie natywnego druku czcionek Unicode
LK-108 Czcioki OCR A i B	Wsparcie natywnego druku czcionek OCR A i B
LK-116 Antiwirus	Bitdefender® antiwirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące

Łączność

FK-517 Moduł faksu	Faks Super G3, funkcjonalność faksu cyfrowego
UK-221 WiFi	Bezprzewodowa karta sieciowa i punkt dostępu
EK-P08 Moduł portu USB	Port USB do podłączenia klawiatury
EK-P09 Moduł portu USB	Port USB do podłączenia klawiatury; Bluetooth
EK-P10 Moduł portu USB	Port USB z NFC do parowania z systemem Android
EK-P11 Kabel do interfejsu	Kabel do podłączenia modułu CSRC
AU-102 Czytnik biometryczny	Skanowanie odcisków palców
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługa różnych typów kart zbliżeniowych
MK-P08 Zestaw instalacyjny	Zestaw do instalacji czytników kart

Inne

WT-P03 Stolik roboczy	Miejsce na urządzenie autoryzujące
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Stosowana zamiast klawiatury ekranowej
KH-P02 Mocowanie klawiatury	Montaż klawiatury USB w urządzeniu
CU-202 Filtr powietrza	Poprawia jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie
MK-P09 Zestaw instalacyjny	Zestaw do instalacji filtra powietrza

Kasety na papier

PF-P20 Kaseta na papier	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Podstawa regulująca wysokość	Zapewnia wygodną wysokość do pracy
DK-P04x Podstawa	Zapewnia miejsce do przechowywania mediów do druku oraz innych materiałów

Wykańczanie prac

FS-P04 Zszywacz o□-line	Zszywanie o□-line do 20 arkuszy

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Prędkość druku A4	Do 33/33 stron (mono/kolor)
Prędkość w trybie autoduplex A4	Do 33/33 stron (mono/kolor)
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	6.0/7.2 sek. (mono/kolor)
Czas nagrzewania	Ok. 13/15 sek. (mono/kolor)[1]
Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimeryzowany toner HD
Rozmiar panelu / rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemu	4,06 MB (standard/max.)
Dysk twardy system	16 GB (standard)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów	Do 80 arkuszy; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan
Format papieru	A6-A4; niestandardowe rozmiary
Gramatura papieru	60-210 g/m²
Pojemność wejściowa papieru	600 arkuszy / 1,100 arkuszy (standard/max.)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500; A6-A4; niestandardowe rozmiary; 60-210 g/m²
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m²
Podajnik ręczny	100 arkuszy; A6-A4; niestandardowe rozmiary; 60-210 g/m²
Tryby wykańczania prac (opcja)	Grupowanie; sortowanie; zszywanie (o□-line)
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-210 g/m²
Wydajność wyjściowa	Do 250 arkuszy
Cykl wydajności (miesięczny)	Zalecana 6,500 stron; max.[2] 96,000 stron
Żywotność toner	Czarny do 13,000 stron CMY do 9,000 stron
Żywotność jednostki obrazowania	Czarny do 155,000 stron (imaging unit) CMY do 55,000 stron (imaging unit)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.45 kW
Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga systemu	Ok. 38.4 kg (bez opcji)

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość druku	1,800 (równowartość) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Wspierane systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcjonalnie: WiFi Direct

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 28/28 obrazów/ minutę jednostronnie Do 56/56 obrazów/minutę dwustronnie
Rozdzielczość skanowania	Do 600 x 600 dpi
Typy skanowania	Skanowanie do: e-mail (do mnie); SMB (do folderu domowego); FTP; USB; WebDAV; TWAIN
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX
Miejsca docelowe	2,000 pojedyncze + 100 grupowe; wsparcie LDAP

Specyfikacja kopiarki

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Wielokrotność kopiowania	1-9,999
Format oryginałów	Max. A4
Powiększanie	25-400% krokowo co 0.1%; Automatycznie skalowanie

Specyfikacja faksu

Faks standardowy	Super G3 (opcja)
transmisja faksu	Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	2,000 pojedyncze + 100 grupowe

Opcje systemowe

Funkcje bezpieczeństwa	Filtrowanie IP i blokowanie portów; wsparcie IPsec; komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IEEE 802.1x; autoryzacja użytkownika; Kerberos; nadpisywanie twardego dysku; szyfrowanie twardego dysku (AES 256); Faks poufny; szyfrowanie danych użytkownika opcjonalnie: Antywirus (Bitdefender®)
Konta dostępu	Do 100 kont użytkownika; wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); definicja dostępu do funkcji użytkownika opcjonalnie: Autoryzacja biometryczna; autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych;
Oprogramowanie	Device Manager; Administrator Danych (konta użytkowników i zarządzenia kosztami) opcjonalnie: Rozwiązania kart zbliżeniowych; store+find; convert+share; EveryonePrint

[1] Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska pracy i użytkowania urządzenia

[2] Jeżeli w ciągu roku zostanie osiągnięte maksymalne obciążenie należy przeprowadzić przegląd techniczny urządzenia

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Podana oczekiwana długość życia każdego materiału eksploatacyjnego jest oparta na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru (5% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkowania i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury i wilgotność otoczenia.,
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i zostają niniejszym potwierdzone.

SAP Printer Vendor Solution · CORTADO · Windows10 Compatible · Windows 8 Compatible · Compatible with Windows7 · Mac · Works with Apple AirPrint · mopria · Wi Fi CERTIFIED

xprint autoryzowany dealer DEVELOP Powering smarter business sprzedaż i serwis

dane kontaktowe

X-print ul.Knapowskiego 12/2
60-126 Poznań

email: xprint@xprint.pl
www.kopiarki-poznan.pl
www.xprint.pl

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę. Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę. Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop. Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej urządzeń.